



AFR^XH

Male BSPP insert with hydraulic tail
Male BSPP insert flat face, parallel thread.


AFR^XH

Embout BSPP mâle à queue hydraulique
Embout mâle BSPP, portée plate, filetage cylindrique.

AFR^XH

Außengewindenippel BSPP mit Stutzen für PTFE-Hydraulikschläuche
Außengewindenippel BSPP zylindrisch, flach dichtend.

| " | Ø | DN | D1 mm | L1 mm | L mm | G BSPP | H mm | REF |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|------|-------------|
| 1/4 | 6 | 6 | 4,0 | 32,5 | 51,5 | 1/4 | 19 | AFR H 006 |
| 5/16 | 8 | 8 | 5,5 | 36,5 | 57 | 3/8 | 22 | AFR H 008 |
| 3/8 | 10 | 10 | 7,0 | 36,5 | 57 | 3/8 | 22 | AFR H 010 |
| 3/8 | 10 | 10 | 7,0 | 36,5 | 61 | 1/2 | 27 | AFR H 01008 |
| 1/2 | 12 | 12 | 10,0 | 36,5 | 61 | 1/2 | 27 | AFR H 012 |
| 5/8 | 16 | 16 | 13,0 | 40,0 | 66,5 | 5/8 | 30 | AFR H 016 |
| 5/8 | 16 | 16 | 13,0 | 40,0 | 68,5 | 3/4 | 32 | AFR H 01612 |
| 3/4 | 20 | 20 | 15,0 | 43,5 | 72 | 3/4 | 32 | AFR H 020 |
| 3/4 | 20 | 20 | 15,0 | 43,5 | 77 | 1 | 41 | AFR H 02016 |
| 1 | 25 | 25 | 21,0 | 51,5 | 85 | 1 | 41 | AFR H 025 |
| 1 1/4 | 32 | 32 | 27,0 | 48,5 | 83 | 1 1/4 | 50 | AFR 032 |
| 1 1/2 | 40 | 40 | 32,0 | 52,0 | 90,5 | 1 1/2 | 55 | AFR 040 |
| 2 | 50 | 50 | 43,0 | 59,0 | 102,5 | 2 | 70 | AFR 050 |
| 2 1/2 | 65 | 65 | 57,5 | 69,5 | 109,5 | 2 1/2 | 85 | AFR 065 |
| 3 | 80 | 80 | 70,2 | 73,0 | 114 | 3 | 95 | AFR 080 |
| 4 | 100 | 100 | 95,6 | 83,5 | 125,5 | 4 | 100 | AFR 100 |

AFR^X

BSPP male coupling with PTFE tail
Male BSPP insert flat face, parallel thread.

AFR^X


Raccord BSPP mâle à queue cannelée pour PTFE
Embout mâle BSPP, portée plate, filetage cylindrique.

AFR^X

BSPP-Außengewindekupplung mit Stutzen für PTFE-Chemieschläuche
Außengewindenippel BSPP zylindrisch, flach dichtend.

AGN^XH

Male NPT insert with hydraulic tail
Male NPT insert.


AGN^XH

Embout NPT mâle à queue hydraulique
Embout mâle NPT.

AGN^XH

Außengewindenippel NPT
Außengewindenippel NPT.

| " | Ø | DN | D1 mm | L1 mm | L mm | G NPT | H mm | REF |
|-------|----|----|-------|-------|------|-------|------|-----------|
| 1/4 | 6 | 6 | 4,0 | 32,5 | 52,7 | 1/4 | 19 | AGN H 006 |
| 5/16 | 8 | 8 | 5,5 | 36,5 | 57,9 | 3/8 | 22 | AGN H 008 |
| 3/8 | 10 | 10 | 7,0 | 36,5 | 57,9 | 3/8 | 22 | AGN H 010 |
| 1/2 | 12 | 12 | 10,0 | 36,5 | 61,6 | 1/2 | 27 | AGN H 012 |
| 3/4 | 20 | 20 | 15,0 | 43,5 | 72,5 | 3/4 | 32 | AGN H 020 |
| 1 | 25 | 25 | 21,0 | 51,5 | 86,4 | 1 | 41 | AGN H 025 |
| 1 1/4 | 32 | 32 | 27,0 | 48,5 | 82 | 1 1/4 | 50 | AGN H 032 |
| 1 1/2 | 40 | 40 | 32,0 | 52,0 | 92,3 | 1 1/2 | 55 | AGN H 040 |
| 2 | 50 | 50 | 43,0 | 59,0 | 96,9 | 2 | 70 | AGN H 050 |

Choose your material:
X = 0 = Galva. steel
X = 1 = SS 304
X = 2 = SS 316
X = 3 = 316 TI

Other materials on request.
 We reserve the right to alter the specifications without notice.

Choisissez votre matière:
X = 0 = Acier
X = 1 = Inox 304
X = 2 = Inox 316
X = 3 = Inox 316L

Autres matières sur demande.
 Nous nous réservons le droit de changer ces informations sans préavis.

Wählen Sie Ihre Werkstoff:
X = 0 = Galv. Stahl
X = 1 = 1.4306
X = 2 = 1.4401/1.4404
X = 3 = 1.4571

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.
 Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.