


**DKFXH**
**Female metric insert with hydraulic tail**

Metric insert, 24° cone for connection to french pipe series.

**DKF**

**DKFXH**
**Embout métrique femelle à queue hydraulique**

Femelle métrique, cône 24° raccordement pour tuyauterie série française.


**DKFXH**
**Dichtkegelnippel, metrisch**

Metrisches Innengewinde, 24° Konus für Rohranschluss nach französischer Baureihe.

Ø	DN	D1 mm	L1 mm	L mm	G M	H mm	REF
1/2	12	10,0	36,5	61	1/2	30	DKF H 012
5/8	16	13,0	40,0	66,5	5/8	36	DKF H 016
3/4	20	15,0	43,5	77	1	46	DKF H 020
1	25	21,0	51,5	85	1	50	DKF H 025

**DKMXH**
**Female metric insert with hydraulic tail**

Metric female, 60° cone DIN 3863, thread according DIN 3770.

**DKM H**

**DKMXH**
**Embout métrique femelle à queue hydraulique**

Femelle métrique cône 60°, DIN 3863, filet suivant DIN 3770.

**DKMXH**
**Dichtkegelnippel, metrisch**

Metrisches Innengewinde, 60°, Dichtkegel nach DIN 3863, Gewinde nach DIN 3770.

Ø	DN	D1 mm	L1 mm	L mm	G M	H mm	REF
3/4	20	15,0	43,5	86	30x1,5	36	DKM H 020
1	25	21,0	51,5	72,5	38x1,5	46	DKM H 025
1 1/4	32	27,0	48,5	73	45x1,5	55	DKM H 032
1 1/2	40	32,0	52,0	76,6	52x1,5	60	DKM H 040
2	50	43,0	59,0	99	65x2	75	DKM H 050

Choose your material:

- X = 0 = Galva. steel
- X = 1 = SS 304
- X = 2 = SS 316
- X = 3 = 316 TI

Other materials on request.

We reserve the right to alter the specifications without notice.

Choisissez votre matière:

- X = 0 = Acier
- X = 1 = Inox 304
- X = 2 = Inox 316
- X = 3 = Inox 316L

Autres matières sur demande.

Nous nous réservons le droit de changer ces informations sans préavis.

Wählen Sie Ihre Werkstoff:

- X = 0 = Galv. Stahl
- X = 1 = 1.4306
- X = 2 = 1.4401/1.4404
- X = 3 = 1.4571

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.