



**FFR<sup>X</sup>H**

**BSPP fixed female coupling with hydraulic tail**  
BSPP female coupling, flat seat.

**FFR H**

**FFR**

**FFR<sup>X</sup>**

**Fixed BSPP female coupling with PTFE tail**  
BSPP female coupling, flat seat.

**FFR<sup>X</sup>H**

**Raccord BSPP femelle fixe à queue hydraulique**  
Raccord BSPP femelle, jonction plane.

**FFR<sup>X</sup>H**

**Festes BSPP-Innengewindekupplung mit Stutzen für PTFE-Hydraulikschläuche**  
BSPP-Innengewindekupplung, flache Dichtung.

∅	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	G BSPP	H mm	REF
1/4	6	4,0	32,5	12,5	49,5	1/4	19	FFR H 006
5/16	8	5,5	36,5	13,5	56	3/8	22	FFR H 008
3/8	10	7,0	36,5	13,5	56	3/8	22	FFR H 010
1/2	12	10,0	36,5	15,5	57	1/2	27	FFR H 012
5/8	16	13,0	40,0	17,5	63	5/8	30	FFR H 016
3/4	20	15,0	43,5	17,5	66,5	3/4	32	FFR H 020
1	25	21,0	51,5	20,5	77,5	1	41	FFR H 025
1 1/4	32	27,0	48,5	21,5	75,5	1 1/4	50	FFR 032
1 1/2	40	32,0	52,0	23,5	81	1 1/2	55	FFR 040
2	50	43,0	59,0	26,5	91	2	70	FFR 050

**FFR<sup>X</sup>**

**Raccord BSPP femelle fixe à queue cannelée pour PTFE**  
Raccord BSPP femelle, jonction plane.

**FFR<sup>X</sup>**

**Festes BSPP-Innengewindekupplung mit Stutzen für PTFE-Chemieschläuche**  
BSPP-Innengewindekupplung, flache Dichtung.



Choose your material:  
**X = 0** = Galva. steel  
**X = 1** = SS 304  
**X = 2** = SS 316  
**X = 3** = 316 TI

Other materials on request.  
 We reserve the right to alter the specifications without notice.

Choisissez votre matière:  
**X = 0** = Acier  
**X = 1** = Inox 304  
**X = 2** = Inox 316  
**X = 3** = Inox 316L

Autres matières sur demande.  
 Nous nous réservons le droit de changer ces informations sans préavis.

Wählen Sie Ihre Werkstoff:  
**X = 0** = Galv. Stahl  
**X = 1** = 1.4306  
**X = 2** = 1.4401/1.4404  
**X = 3** = 1.4571

Abweichende Werkstoffe auf Anfrage.  
 Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Mitteilung durchzuführen.